



PCE2-04-06-08



PCE2-09-16

Dvojtrubkové

Technické parametre		PCE2-04-VS	PCE2-08-VS	PCE2-09-VS
Celkový chladiaci výkon *	W	3200	4560	6120
Citeľný chladiaci výkon *	W	2500	3170	4530
Vykurovací výkon (70/60°C tepl.vody)**	W	6580	8900	12120
Vykurovací výkon (50/45°C tepl.vody)**	W	3650	6150	7320
Prietok vody	l/h	549	783	995
Tlaková strata	kPa	10,0	36,8	33,0
Hladina akustického tlaku vnútorná min./str./max.	dB(A)	37/32/27	46/40/30	39/33/28
Hlučnosť vnút./vonk.	dB(A)	48/40/35	60/52/42	50/42/37
Prietok vzduchu	(m ³ /h)	575/290/200	810/617/450	1020/540/360
Počet ventilátorov	-	1	1	2
Sieťové napájanie	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Príkon	W	60	85	100
Rozmery	mm	590x590x250	590x590x250	1130x590x290
Rozmery panela	mm	680x680x28	680x680x28	1240x680x28
Váha	kg	28	30	50
Pripojenie vody	coll	3/4	3/4	3/4

*teplota chladiacej kvapaliny 7/12°C, teplota vzduchu 27°C (suchá teplota), 19°C (vlhká teplota)

**teplota vykurovacej kvapaliny 70/60°C príp. 50/45°C, teplota vzduchu 20°C

Štvortrubkové

Technické parametre		PCE2-06-PS	PCE2-08-PS	PCE2-09-PS	PCE2-16-PS
Celkový chladiaci výkon *	W	3130	3450	4240	5610
Citeľný chladiaci výkon *	W	2700	2880	3730	4500
Prietok vody počas chladenia	l/h	537	727	727	962
Tlaková strata pri chladení	kPa	20,8	22,6	28,1	25,9
Vykurovací výkon	W	3840	4250	7320	8,370
Prietok vody počas kúrenia	l/h	268	363	363	481
Tlaková strata pri kúrení	kPa	10,4	12	22,1	28
Hladina akustického tlaku vnútorná min./str./max.	dB(A)	44/35/30	46/40/30	39/33/28	47/41/33
Hlučnosť vnút./vonk.	dB(A)	57/46/42	60/52/42	50/42/37	63/54/44
Prietok vzduchu	(m ³ /h)	722/522/450	810/617/450	1020/540/360	1450/1100/780
Počet ventilátorov	-	1	1	2	2
Sieťové napájanie	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Príkon	W	56	85	120	170
Rozmery	mm	590x590x290	590x590x290	1130x590x250	1130x590x290
Rozmery panela	mm	680x680x28	680x680x28	1240x680x28	1240x680x28
Váha	kg	30	30	50	52
Pripojenie vody	coll	3/4	3/4	3/4	3/4

*teplota chladiacej kvapaliny 7/12°C, teplota vzduchu 27°C (suchá teplota), 19°C (vlhká teplota)

**teplota vykurovacej kvapaliny 70/60°C príp. 50/45°C, teplota vzduchu 20°C

Vlastnosti a štandardné vybavenie :

- infra diaľkový ovládač s nástenným držiakom
- Automatický reštart po výpade el. energie
- "Master-slave" možnosť ovládania
- Funkcia SWING na pohyb lamiel
- bezpečnostný spínač čerpadla kondenzátu
- vanička na kondenz -EURO príp. EURO dvojité kazetoý rozmer

Dostupné príslušenstvo :

- drôtový ovládač
- On/Off ventily
- nástavec na pripojenie prívodu čerstvého vzduchu
- nástavec na možnosť pripojenia upraveného vzduchu